



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA REGIÓN DE LOS LAGOS

MEMORIA EXPLICATIVA
Estudios Especiales del Plan

ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

AGOSTO 2019

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA



PROFESIONAL RESPONSABLE:
Irene Baeza Pinto, Ingeniero Civil

DOCUMENTO DE CONSULTA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	METODOLOGÍA	1
2.1	METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS DE CAPACIDAD VIAL SEGÚN EL TIPO DE COMUNA	2
3.	CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	3
3.1	OFERTA DE TRANSPORTE	3
3.1.1.	COMUNAL.....	3
3.1.2.	URBANA.....	5
3.2	DEMANDA DE TRANSPORTE	11
3.2.1.	PARQUE VEHICULAR.....	11
3.2.2.	FLUJOS VEHICULARES.....	12
3.2.3.	CENSOS DE TRÁNSITO	17
4.	EL PLAN	20
4.1	GENERALIDADES	20
4.2	VIALIDAD ESTRUCTURANTE POR ÁREA URBANA	20
4.2.1.	FRESIA.....	20
4.2.2.	TEGUALDA	22
5.	CONCLUSIONES	24
6.	ANEXO: VÍAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo corresponde al Estudio de Capacidad Vial, que es parte de los tres Estudios Especiales del Plan Regulador Comunal (PRC) de Fresia, realizado en concordancia con las indicaciones estipuladas en el artículo 2.1.10 letra d) de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

El objetivo principal del estudio es determinar la capacidad de transporte de la red vial estructurante propuesta por el Plan Regulador Comunal, en el marco de las perspectivas de desarrollo definidas por dicho Plan. Por lo tanto, la idea fundamental es determinar que la red vial jerarquizada que se propone (en un horizonte de por lo menos 10 años, según lo establece la OGUC), sea capaz de absorber los flujos generados/atraídos por las actividades presentes y proyectadas en el área de estudio, prestando un nivel de servicio adecuado a los usuarios.

También se incluyen consideraciones y proposiciones en función del contexto y emplazamiento específico de las áreas urbanas comunales y las implicancias de la propuesta de Plan Regulador Comunal, que en este caso corresponde a las localidades de Fresia y Tegualda.

2. METODOLOGÍA

En términos generales, para la realización de un estudio de capacidad vial se considera el desarrollo de las etapas que se listan a continuación, tomando como base el manual de “Capacidad Vial de Planes Reguladores. Metodología de Cálculo”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 1997), en lo referente a comunas menores:

- I. Recolección de Información
- II. Caracterización de la Situación Actual
- III. Definición del Escenario de Desarrollo Urbano Comunal
- IV. Análisis de Factibilidad Vial

La etapa de recolección de información consiste en la reunión de los antecedentes existentes, tanto a nivel municipal como de otros organismos públicos, que pueden disponer de información relevante para los fines del presente estudio. La información principal que se obtiene en esta fase corresponde a datos relacionados con los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, los recorridos de servicios de transporte público, información demográfica, entre otros.

La etapa de caracterización de la situación actual tiene como fuente principal de información el levantamiento realizado en terreno de la descripción física de la red vial existente, la cual es complementada con antecedentes recopilados acerca de trazados y frecuencias de servicios de transporte público mayor y menor, así como también información de flujos vehiculares. Esta información tiene por finalidad generar una perspectiva clara de la situación actual de la oferta y demanda de transporte en el área de estudio.

La tercera etapa a seguir corresponde a una fase de identificación de las características del escenario de desarrollo urbano propuesto por el nuevo PRC de Fresia, las que incluyen la definición de la vialidad propuesta por dicho plan, cuyas particularidades serán analizadas.

Finalmente, la última etapa consiste en el análisis a futuro de las condiciones de la red vial de acuerdo a la localización de los desarrollos definidos por el nuevo PRC.

2.1 METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS DE CAPACIDAD VIAL SEGÚN EL TIPO DE COMUNA

La metodología para la elaboración de un Estudio de Capacidad Vial (ECV) se encuentra orientada por el documento “Capacidad Vial de Planes Reguladores. Metodología de Cálculo”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 1997), elaborado por la empresa consultora CEC Ltda., el que, hasta la fecha, es el único referente metodológico oficial para la elaboración de este tipo de estudios.

El documento mencionado anteriormente, establece metodologías diferenciadas de acuerdo a la cantidad de población, el nivel de urbanización (o cuanta población se emplaza en asentamientos urbanos) y la vocación económica de la comuna donde se aplica el Plan Regulador Comunal. Así, el manual establece:

- Una metodología para Comunas Metropolitanas, con una población superior a los 500.000 habitantes, reglamentadas por un Plan Regulador Metropolitano, que cuenta con el apoyo fundamental de la información proveniente de Modelos Estratégicos que simulan la operación del sistema de transporte con el uso de herramientas computacionales, como por ejemplo los modelos ESTRASUS y ESTRAVAL, aplicados en las áreas metropolitanas de Santiago y Valparaíso, respectivamente.
- Una metodología para Comunas Intermedias, correspondientes a comunas con una fuerte concentración de población, que oscila entre los 30.000 y 250.000 habitantes, cuyo territorio puede formar parte de un Plan Regulador Intercomunal, y cuya metodología incluye un número considerable y *ad hoc* de puntos de conteo de flujos vehiculares además de la aplicación de encuestas de Origen y Destino, encuestas en puntos de red, entre otros medios de análisis. Para ciudades de tamaño medio también se ha aplicado el modelo VIVALDI, que fue diseñado para analizar y evaluar planes estratégicos de transporte urbano¹.
- Una metodología para Comunas Menores, que poseen menos de 30.000 habitantes, como es el caso de la comuna de Fresia, donde el énfasis del análisis radica en información de oferta y demanda, como la caracterización de la accesibilidad y conectividad, la red vial existente, del parque vehicular, y el análisis de flujos a partir de fuentes secundarias de información. El documento MINVU sugiere el uso de la antigua encuesta de usuarios EODUR, que hoy día es sustituida, particularmente en el caso de las Comunas Menores cuya red vial es determinada por los Caminos Nacionales, por los Planes Regionales de Transporte Público y los Censos de Vialidad, entre otras herramientas provistas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente, la metodología MINVU hace especial alusión a la predicción de la demanda y las medidas del Plan Regulador como herramienta de análisis y exploración de soluciones viales.

Así, en el caso de la comuna de Fresia, que es conformada por un territorio eminente rural y posee asentamientos que corresponden a un área urbana menor, no corresponde un análisis de factibilidad vial mediante modelaciones de capacidad vial, sino más bien una caracterización del sistema global de transporte comunal, específicamente en relación a las áreas urbanas de Fresia y Tegalda. En este sentido, es relevante la correcta identificación de la trama vial presente en estos asentamientos urbanos, situación que se encuentra abordada por el actual ECV.

¹ Los Planes Estratégicos de Transporte Urbano corresponden a conjuntos de proyectos y políticas de transporte tales como ampliaciones de ejes viales, corredores segregados de buses, integración tarifaria en transporte público, impuestos a los combustibles, relocalización poblacional, entre otros. El modelo VIVALDI ha sido usado en la formulación de Planes Maestros de Desarrollo del Sistema de Transporte en 20 ciudades de tamaño medio del país: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo - La Serena, San Antonio, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Angol, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas.

El presente ECV incluye en un anexo la clasificación vial de acuerdo al capítulo 3 de la OGUC², expresado en el listado de vialidad estructurante definida por el Plan. Esta información es complementaria a los otros antecedentes del Plan, los que se encuentran contenidos en la Memoria Explicativa, Ordenanza y Planos. En estos dos últimos, se representa los anchos entre líneas oficiales establecidos por el Plan.

La capacidad de las vías existentes es parte del proceso de diseño del Plan, en cuanto a definición de la vialidad estructurante, que reconoce por un lado las vías existentes (clasificando la red vial presente de acuerdo al capítulo 3 del OGUC), mientras por otro, establece las nuevas vías (declaratorias de utilidad pública, de acuerdo al artículo 59 de la LGUC³), que permiten aportar mayor fluidez y conectividad a las áreas consolidadas de sus asentamientos urbanos (Fresia y Tegualda), con respecto a los sectores previstos para el crecimiento urbano, además de su vinculación con la red vial comunal.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 OFERTA DE TRANSPORTE

3.1.1. COMUNAL

a) Red vial y su relación con los caminos nacionales

La siguiente figura muestra la red vial comunal de Fresia y el tipo de superficie de estas vías. Se observa que los únicos caminos totalmente pavimentados en la comuna son la Ruta V – 46, la Ruta V – 30 y la Ruta 960-V, todos caminos nacionales.

Como se muestra en el siguiente cuadro, la comuna de Fresia cuenta sólo con el 17,4% de sus vías dependientes del MOP pavimentadas, lo cual representa un bajo índice de pavimentación.

CUADRO N° 3-1: Estado de las vías en la comuna de Fresia

Vías	Longitud (m)	%
Pavimentadas	63.659,2	17,4
No pavimentadas	301.895,5	82,6
TOTAL	365.554,7	100,0

Fuente: Elaboración propia.

En las figuras 3-1-A y 3-1-B, se muestra la vialidad MOP (caminos nacionales) pavimentada y no pavimentada de la comuna. Como se puede apreciar, la comuna de Fresia alberga accesibilidad hacia el sector poniente de la comuna mediante un escaso número de vías no pavimentadas. Esto se debe principalmente al bajo nivel de poblamiento en los sectores costeros y del oriente inmediato de la cordillera de la costa en la comuna, y también se debe a que, a excepción de la ciudad de Fresia, el resto de las localidades son rurales con una población que no supera los 100 habitantes a excepción de las localidades de Tegualda (657 habitantes, censo 2017), categorizada como Aldea por el INE, y los Caseríos Colonia La Isla (258 habitantes) y Parga (238 habitantes)⁴.

² Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).


³ Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

⁴ El INE, en su publicación "Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos", del año 2019, referente al censo 2017, clasifica a la localidad de Tegualda como una Aldea, es decir como un asentamiento rural, si bien esta cuenta con límite urbano desde 1958. Por esto último, en adelante se hará referencia a la localidad de Tegualda como un espacio urbano.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA MEMORIA EXPLICATIVA


Por otro lado, para acceder desde el sector poniente de la comuna hacia la Ruta 5, ello se debe realizar, necesariamente, por las áreas urbanas de la comuna (Fresia y Tegalda), lo que añade flujos viales en estos centros.

FIGURA N° 3-1-A: Vialidad en la comuna de Fresia



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y Plan Nacional de Censos de Vialidad www.mapas.mop.cl

FIGURA N° 3-2-B: Vialidad en la comuna de Fresa



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y Plan Nacional de Censos de Vialidad www.mapas.mop.cl

3.1.2. URBANA

a) Conectividad de los centros urbanos con el entorno comunal

Como se puede observar en la FIGURA N° 3-3 y anteriores, el acceso a la ciudad de Fresa se realiza principalmente por la Ruta V – 46 (camino nacional), la que recorre la comuna de norte a sur; y también por la Ruta V – 30 (camino nacional), que une la comuna de Fresa y la Ruta 5, con el centro de la ciudad de Fresa desde el sur - oriente.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA

MEMORIA EXPLICATIVA


FIGURA N° 3-3: Conectividad de la ciudad de Fresa



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y Plan Nacional de Censos de Vialidad www.mapas.mop.cl

Como se muestra en la FIGURA N° 3-4, la localidad de Tegalda cuenta con buena conectividad por vías pavimentadas que conectan con los centros poblados cercanos, como es el caso de la Ruta U - 960 - V (camino nacional), que une la localidad de Tegalda con la localidad de Coligual, de la comuna de Purranque; la Ruta V - 46 (camino nacional), desde la ciudad de Fresa; y la Ruta V - 200 (camino nacional), que une a la localidad de Tegalda con la Ruta 5, a la altura de la ciudad de Frutillar Alto, todo ello aparte de la conectividad con el espacio poniente de la comuna mediante la vía U-912-V (camino nacional), aún no pavimentada.

FIGURA N° 3-4: Conectividad de la localidad de Tegalda



Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y Plan Nacional de Censos de Vialidad www.mapas.mop.cl

b) Conectividad interna de Fresia y Tegalda

Se observa que la ciudad de Fresia tiene una buena conectividad interna. Esto está determinado principalmente por su ordenamiento territorial, tipo damero, y porque no presenta perturbaciones a la trama urbana, como es el caso de vías férreas, o accidentes geográficos, lo que se muestra en la siguiente figura:


FIGURA N° 3-5: Conectividad interna en la ciudad de Fresa



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se muestra con mayor detalle que en el sector central (o fundacional) de Fresa la estructura urbana es dominada por la trama regular de sus vías, que conforman manzanas cuadradas de 100 metros de ancho aproximadamente. Este sector se localiza al sur de la calle Alberto Edwards (en el otrora sector de la Estación Fresa) extendiendo hacia el sur hasta la calle San Martín, incluyendo en su interior a la Plaza de Armas de la ciudad.

FIGURA Nº 3-6: Estructura urbana, Fresia.




Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth.

El trazado del ex ramal del ferrocarril Corte Alto-Los Muermos, determinó por décadas el límite norte del sector fundacional de la ciudad (entre 1940 y 1982), actuando como una barrera que determinó la expansión de la ciudad hacia el norte. Esta condición se ve reflejada especialmente en la macro manzana que acogió los terrenos de la ex Estación Fresia, que sigue siendo un elemento morfológico dominante del sector, pese a su subdivisión orientada al desarrollo de conjuntos residenciales ejecutados en los últimos años.

Los accesos a la ciudad, dominados por las rutas V-46 y V-30, determinan sus áreas de crecimiento acompañado por una trama urbana de características más irregulares que el sector central. En este contexto, destaca la relación entre Fresia y el sector de Las Beatas, localizado este último en la intersección de las rutas V-30 y V-300, dominado el acceso sur de la ciudad y su vinculación con la comuna de Fresia.

La localidad de Tegualda presenta una estructura de tipo lineal, organizada a lo largo de las rutas V-46 (calle B. O'Higgins), U-912-V (continuación de la calle B. O'Higgins hacia el poniente), Maule y su prolongación hacia el norte por la U-960-V (calle Gallardo). Además destacan los accesos de la localidad desde el sur y oriente, dominados por las rutas V-46 (camino a Fresia) y V-200 (Camino a Frutillar), en el área de la ex Estación. (Ver siguiente figura).

FIGURA N° 3-7: Estructura urbana, localidad de Tegalda



Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth.

Como se verá, la mayor parte de las conexiones internas de la localidad se realizan circulando por lo que se reconoce como el centro, el que está conformado en la intersección de las principales vías de acceso ya mencionadas, vale decir: Ruta U – 960 – V, desde el norte; Ruta V – 46, desde el sur y oriente; y la vía U-912-V, desde el poniente. Las áreas con mayor nivel de consolidación urbana (en cuanto a su complejidad de su trama y nivel de urbanización), corresponde a este sector central vinculado con la calle Bernardo O'Higgins, próximo a su intersección con la calle Maule. En esta área se concentran los mayores equipamientos de la localidad, junto con la Plaza y Centro Cívico. Seguidamente, los loteos residenciales presentes en la localidad también constituyen sus áreas más consolidadas. Estas corresponden a las villas Araucanía (al sur de la calle O'Higgins) y Los Volcanes (al norte de la localidad, frente a la ruta U-960-V).

Así, por su configuración territorial histórica, Tegalda no cuenta con una trama definida que permita generar conexiones opcionales entre los sectores pericentrales de la localidad (ver siguiente figura).

FIGURA N° 3-8: Conectividad interna en localidad de Tegalda



Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth.

3.2 DEMANDA DE TRANSPORTE

3.2.1. PARQUE VEHICULAR


De acuerdo a las cifras disponibles más recientes, el parque vehicular en la comuna de Fresia tiende considerablemente al alza en el periodo 2013 – 2017, con un aumento de 21,4%, entre los años 2013 y 2017; y del 13,5%, entre los años 2015 y 2017. Esto se traduce a un aumento de 820 vehículos entre los años 2013 y 2017, que corresponde a un 37,9% acumulado, una variación porcentual superior a la experimentada por la región y el país en el mismo periodo. Esto se puede observar en el siguiente cuadro y figura:

CUADRO N° 3-2: Parque vehicular en la comuna de Fresia

Entidad territorial	2013	2015		2017		2013- 2017	
	Total	Total	% Variación respecto al 2013	Total	% Variación respecto al 2015	Incremento acumulado	% Variación respecto al 2013
País	4.263.084	4.751.130	11,45	5.190.704	9,25	927.620	21,76
Región	178.855	207.621	16,08	236.982	14,14	58.127	32,50
Comuna	2.164	2.628	21,44	2.984	13,55	820	37,89

Fuente: Elaboración propia. Con base en los Anuarios Parque de Vehículos en Circulación 2013 – 2016, INE; y la Encuesta Anual de Vehículos en Circulación 2017, INE.

FIGURA N° 3-9: Variación comparada del parque vehicular total: País, Región de Los Lagos y Comuna de Flesia 2013 - 2017



Fuente: Elaboración propia. Con base en los Anuarios Parque de Vehículos en Circulación 2013 – 2016, INE; y la Encuesta Anual de Vehículos en Circulación 2017, INE.

3.2.2. FLUJOS VEHICULARES


El análisis de los flujos vehiculares en la comuna se realizó en base a la información contenida en las publicaciones “Volúmenes de Tránsito en los Caminos de Chile” de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, de los que se consideraron los últimos seis periodos (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016). Específicamente se estudiaron tres (3) puntos de control (PC) localizados en la comuna.

La localización de los Puntos de Control analizados y los índices de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA)⁵ se muestran, respectivamente, en la siguiente figura y cuadro:

⁵ Tránsito Medio Diario Anual "TMDA": Corresponde al promedio anual de los valores del tránsito diario registrado en cada época del año, debidamente expandidos y corregidos estacionalmente. Para el cálculo del TMDA no se consideran aquellos puntos en que falte alguna muestra. Fuente: <http://servicios.vialidad.cl/censo>

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

FIGURA N° 3-10: Puntos de Control MOP en comuna de Fresia



Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

CUADRO N° 3-3: TMDA en comuna de Fresia

Punto	Rol	Hacia	2006	2008		2010		2012		2014		2016	
			TMDA	TMDA	%	TMDA	%	TMDA	%	TMDA	%	TMDA	%
90	V - 46	Fresia	223	364	63,2	388	6,6	416	7,2	326	-21,6	649	99,1
	V - 46	Tegualda	304	443	45,7	484	9,3	586	21,1	569	-2,9	767	34,8
	V - 20	Frutillar	210	342	62,9	336	-1,8	361	7,4	522	44,6	602	15,3
92	V - 30	Longitudinal	785	758	-3,4	893	17,8	1.305	46,1	1.440	10,3	1.725	19,8
	V - 30	Fresia	785	756	-3,7	963	27,4	1.420	47,5	1.526	7,5	1.725	13,0
	V - 360	El Laurel	72	97	34,7	190	95,9	160	-15,8	215	34,4	186	-13,5
95	V - 46	Tegualda	158	282	78,5	366	29,8	435	18,9	1.016	133,6	1.033	1,7
	V - 46	Los Muermos	96	155	61,5	253	63,2	522	106,3	792	51,7	640	-19,2
	V - 300	Río Blanco	87	157	80,5	189	20,4	302	59,8	438	45,0	454	3,7
Totales			2.720	3.354	23,3	4.062	21,1	5.507	35,6	6.844	24,3	7.781	13,7

Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", años 2006 a 2016. <http://servicios.vialidad.cl/censo/>

Se puede observar un aumento general del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de 2.720 a 7.781 vehículos en diez años (2006 al 2016), es decir un incremento del TMDA en 5.061 vehículos, o 186,1%, en el promedio anual de vehículos que circula diariamente en la comuna.

Si se mantiene esta tendencia hasta el año 2040⁶, entre los años 2017 y 2040 se esperaría un incremento de flujo diario promedio de 11.640 vehículos, es decir un aumento del 149,6 % en 23 años, por lo que en dicho año (2040) se observaría un TMDA de 19.421 vehículos.

⁶ El año 2040 corresponde al horizonte del Plan, para el cual se estima el crecimiento poblacional comunal y por asentamiento urbano en la Memoria Explicativa de la propuesta de Plan Regulador Comunal de Llanquihue. Referirse a Memoria Explicativa del PRC de Llanquihue, capítulos 2.2.1 y 3.8.1. INFRACON S. A. 2018.


PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA

MEMORIA EXPLICATIVA

De los datos obtenidos, es posible destacar que el flujo vehicular ha tenido un aumento sostenido en la ruta V – 46 hacia Tegualda (específicamente en el Punto de Control 90) pasando de un flujo de 304 vehículos de TMDA (Tránsito Medio Diario Anual) en el periodo 2006 a un flujo de 767 vehículos de TMDA en el periodo 2016, lo que corresponde a una variación de 152% en 10 años.

Asimismo, el flujo vehicular hacia Fresia también ha experimentado un aumento en los últimos 10 años, pasando de un TMDA de 223 vehículos, en el año 2006, a un TMDA de 649 vehículos, en el año 2016, lo que corresponde a una variación de 191% en 10 años. En la siguiente figura se muestra la variación del Tránsito Medio Diario Anual en la Ruta V-46 hacia la ciudad de Fresia.


FIGURA N° 3-11: TMDA en Ruta V – 46 (Puntos de Control 90) en comuna de Fresia



Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016. <http://servicios.vialidad.cl/censo/>

Similar situación ocurre en la ruta V –30 hacia Fresia (específicamente en el Punto de Control 92) donde se ha experimentado un aumento considerable de flujo vehicular, pasando de 785 vehículos de TMDA en el periodo 2006 a un flujo de 1.725 vehículos en el periodo 2016, lo que corresponde a una variación de 119% en 10 años. En la siguiente figura se muestra la variación del Tránsito Medio Diario Anual en la Ruta V – 46 hacia Fresia.


FIGURA N° 3-12: TMDA en Ruta V – 30 (Puntos de Control 92) en comuna de Fresia



Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016. <http://servicios.vialidad.cl/censo/>

En el flujo vehicular hacia Fresia medido en el punto de Control 95, se observa una situación similar. En el año 2006, en este punto se midió un TMDA de 158 vehículos, mientras que en el año 2016, en el mismo punto se calculó un TMDA de 1.033 vehículos, lo que corresponde a un aumento de 553,8% en 10 años. En la siguiente figura se muestra la variación del Tránsito Medio Diario Anual en la Ruta V – 46 hacia Fresia.

FIGURA N° 3-13: TMDA en Ruta V – 46 (Puntos de Control 95) en comuna de Fresia



Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016. <http://servicios.vialidad.cl/censo/>

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

3.2.3. CENSOS DE TRÁNSITO

En este capítulo se analizan los tipos de vehículos que circulan por los Puntos de Control ubicados en la comuna, según los datos más recientes de los Censos de Vialidad para la región, correspondientes al año 2016.

a) Circulación de Vehículos de Carga en Áreas Urbanas

Los censos de tránsito muestran que en la comuna de Fresia hay una importante circulación de vehículos de carga, que están relacionados principalmente con la actividad forestal predominante en el área rural de la comuna de Fresia y circundantes.

En el Punto de Control 90 (ver CUADRO N° 3-4) se observa un porcentaje importante de circulación de camiones de 2 o más ejes. Esto se debe a que estos vehículos utilizan la Ruta V - 200 para acceder a la Ruta 5, a la altura de Frutillar Alto.

CUADRO N° 3-4: Censo de tránsito en Punto de Control 90

Destino	Rol	Autos o station		Camionetas		Camiones de 2 o más ejes		Remolques o semiremolques		Locomoción colectiva		TMD A
		Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	
Hacia Fresia	V - 46	221	34,1	221	34,1	56	8,6	13	2,0	28	4,3	649
Hacia Tegualda	V - 46	252	32,8	252	32,8	60	7,8	30	4,0	44	5,8	767
Hacia Frutillar	V - 200	206	34,3	206	34,3	71	11,7	31	5,2	20	3,3	602

Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016.
<http://servicios.vialidad.cl/censo/>

En el CUADRO N° 3-5 se muestra el censo de tránsito del Punto de Control 92. En este Punto también se observa una importante proporción de camiones que circulan hacia la ciudad de Fresia. Este punto está localizado en la Ruta V – 30 que une la ciudad de Fresia con la Ruta 5 en la comuna de Fresia.

CUADRO N° 3-5: Censo de tránsito en Punto de Control 92

Destino	Rol	Autos o station		Camionetas		Camiones de 2 o más ejes		Remolques o semiremolques		Locomoción colectiva		TMD A
		Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	
Longitudinal	V - 30	809	46,9	493	28,6	198	11,5	66	3,8	159	9,2	1.725
Hacia Fresia	V - 30	866	50,2	550	31,9	203	11,7	66	3,8	162	9,4	1.725
Hacia El Laurel	V - 360	82	43,9	82	44,1	16	8,8	3	1,4	4	2,0	186

Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016.
<http://servicios.vialidad.cl/censo/>

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

En el CUADRO N° 3-6 se muestra el censo de tránsito del Punto de Control 95 localizado en la Ruta V – 46 que une las ciudades de Fresia y Los Muermos. Este punto muestra, al igual que las mediciones anteriores, que la circulación de camiones hacia Fresia es de 12,8%, lo que corresponde a una Tránsito Medio Diario Anual de 132 vehículos.

CUADRO N° 3-6: Censo de tránsito en Punto de Control 95

Destino	Rol	Autos o station		Camionetas		Camiones de 2 o más ejes		Remolques o semirremolques		Locomoción colectiva		TMD A
		Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	Vehículos	%	
Hacia Fresia	V - 46	434	42,0	373	36,1	132	12,8	64	6,2	30	2,9	1.033
Hacia Los Muermos	V - 46	298	46,5	232	36,3	76	11,9	9	1,4	25	4,0	640

Fuente: Elaboración propia con base en "Volúmenes de Tránsito. Plan Nacional de Censos", Años 2006 a 2016.
<http://servicios.vialidad.cl/censo/>


Por otro lado, la circulación de vehículos de carga se realiza principalmente a través de las áreas urbanas, en particular por la ciudad de Fresia y por la localidad de Tegalda. Esto se debe a la falta de alternativas viales con una infraestructura acorde a la circulación de camiones, que les permita evadir la circulación por los circuitos internos de estas áreas urbanas.

La circulación de estos vehículos por los centros urbanos, atraídos, además, por la localización de aserraderos en la ciudad de Fresia, causa importantes problemas viales como congestión vehicular y ocupación de veredas y estacionamientos. Por otro lado, esta circulación también genera importantes fricciones entre las actividades residenciales y productivas.

En la FIGURA N° 3-14 se representan las vías de la ciudad de Fresia en las que se produce la mayor circulación de vehículos de carga. Esta ciudad alberga, valga señalarlo, una eficiente estructura vial, con perfiles de calles y veredas amplias que favorecen la circulación de camiones.


En la FIGURA N° 3-15 se muestran las vías de la localidad de Tegalda en las cuales se observa una mayor circulación de vehículos de carga. En contraste con la ciudad de Fresia, esta localidad alberga una estructura vial irregular de tipo lineal, en la que las viviendas se emplazan colindantes a las vías principales, y no existen otras opciones viales para evitar dicha situación que genera fricciones en la operación de las distintas funciones residenciales, deservicios y productivas.

FIGURA N° 3-14: Circulación de vehículos de carga en ciudad de Fresa



Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth.

FIGURA N° 3-15: Circulación de vehículos de carga en localidad de Tegualda



Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales Google Earth

4. EL PLAN

4.1 GENERALIDADES

La vialidad estructurante proyectada en ambas localidades, Fresia y Tegalda, permite asegurar la continuidad de la trama existente y de los principales ejes proyectados para organizar esta ocupación.

4.2 VIALIDAD ESTRUCTURANTE POR ÁREA URBANA⁷

4.2.1. FRESIA

a) Lineamientos Generales

La vialidad estructurante definida por la propuesta de Plan Regulador Comunal en el área urbana de Fresia, recoge los lineamientos de planificación respecto a la estructura de conectividad de la ciudad. Estos orientan el proceso de formulación, al momento de trazar las vías propuestas, tanto en el reconocimiento de las existentes, como en el establecimiento de las vías proyectadas. Para este proceso se consideró la propuesta de conectividad del PRC de Fresia vigente y el reconocimiento de las principales vías existentes.

La descripción y el detalle de la vialidad estructurante son expuesta en la Ordenanza y Planos del expediente del Plan. Sin perjuicio de lo anterior, se incluye como Anexo del presente Estudio, un listado de vías estructurantes de la propuesta de Plan Regulador Comunal de Fresia, clasificadas según se señala en el Título II, Capítulo 3, Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que incluye su ancho entre líneas oficiales existente y proyectado.


b) Acciones específicas

La FIGURA N° 4-1, muestra la propuesta de conectividad para la ciudad de Fresia. En color negro se representan las vías existentes reconocidas por el nuevo Plan como parte de su vialidad estructurante y en azul las existentes con ensanche. En color rojo se grafican las nuevas vías establecidas por Plan.

⁷ El detalle de las vías, siguiendo la clasificación establecida en el Título II, Capítulo 3, Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), incluyendo sus respectivos perfiles, se incluye en documento anexo.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

FIGURA N° 4-1: Vialidad Estructurante, Ciudad de Fresia



Fuente: Memoria Explicativa.
Plan Regulador Comunal
de Fresa. 2019.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Los principales objetivos de la propuesta vial del Plan se resumen a continuación:

- Completar y reforzar la trama vial y la estructura de conectividad en el área consolidada de la ciudad.
- Establecer una estructura de conectividad que permita integrar las áreas en proceso de consolidación y los territorios incorporados como parte de la nueva área urbana comunal:
 - Sector norte, camino a Santa María, hasta el cauce del río norte, estero Alvarado y cauces relacionados.
 - Establecer una vía de costanera en el borde estos cauces principales, asociada al límite urbano y propuesta de áreas verdes.
 - Generar una trama de vías, que permite completar la estructura de calles existentes, integrando los nuevos loteos residenciales.
 - Integrar el sector emplazado al poniente de la ruta V-30, hasta el estero Alvarado, buscando:
 - Una estructura de vías que permitan integrarla a la ruta V-30, además del centro y a la ruta V-46.
 - Una vía de costanera paralela al borde de estero Alvarado, asociada a un sistema de áreas verdes.
 - Generar alternativas de atraviesos en sentido norte-sur, como alternativas a la ruta V-30.
 - Mejorar la conectividad hacia el sector de Las Beatas, generando una vinculación paralela a la ruta V-30, al poniente de esta vía.
- Generar vías de circunvalación, que permitan establecer atraviesos optativos al centro de la ciudad, respecto a vehículos pesados (camiones), que implica:
 - Trazado en los extremos del área urbana, que permitan rodear el sector central de la ciudad.
 - Definición de un corredor al sur-poniente del área urbana, entre las rutas V-46 y V-30.
 - Establecer un corredor al oriente, entre las rutas V-46 y V-30.
 - Generar un corredor al norte del área urbana, delimitado por los cauces de los esteros existentes, con un carácter más local respecto a las dos vías anteriores.
- Integrar el sector de acceso oriente de la ciudad, por parte de la ruta V-46 (camino a Tegualda).

4.2.2. TEGUALDA

a) Acciones específicas


La propuesta de vialidad estructurante propuesta en el área urbana de Tegualda persigue los siguientes objetivos:

- Reconocer la estructura de vías existentes en la localidad, como es el caso de O'Higgins y Maule, y su prolongación hasta la Villa Los Volcanes (calle Gallardo).
- Definir una vía de circunvalación al sur de la calle O'Higgins, que permita integrar el área de expansión urbana planteada en el sector, incluyendo las poblaciones existentes (Villa La Araucanía).
- Generar una trama de vías que permitan integrar el sector de expansión urbana establecido al nor-poniente de la intersección de las calles O'Higgins y Maule.
- Generar mayor conectividad entre los barrios para reducir la circulación por el centro.

La vialidad propuesta para las áreas urbanas de Fresia y de Tegualda es expuesta en detalle en los respectivos planos y ordenanza del expediente del Plan. La siguiente FIGURA N° 4-2 presenta la propuesta de vialidad estructurante para el área urbana de Tegualda.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

FIGURA N° 4-2: Vialidad Estructurante, Localidad de Tegalda



Fuente: Memoria Explicativa.
Plan Regulador Comunal de Fresia. 2019.

5. CONCLUSIONES

Las dos localidades urbanas de la comuna de Fresia, vale decir, la ciudad de Fresia y la localidad de Tegalda, cuentan con buena accesibilidad, considerando sus diferentes accesos pavimentados y no pavimentados, correspondientes a caminos nacionales que se constituyen en la principal vialidad estructurante de ambos asentamientos.

La ciudad de Fresia presenta una estructura de ordenamiento territorial tipo damero, la que permite disponer de una buena conectividad entre sus distintos sectores. En cambio, la localidad de Tegalda muestra una estructura lineal en varias direcciones, determinada por la presencia de las Rutas V-46, U-960- V y U-912- V. En la convergencia de estas tres rutas se conforma el centro de la localidad, que es además un centro cívico, el que resulta un paso obligado para la comunicación entre los sectores pericentrales de la localidad.

En general, y de acuerdo a los Censos de Tránsito elaborados por la Dirección de Vialidad, se ha observado un especial aumento de los flujos vehiculares que circulan hacia la ciudad de Fresia, lo que determinaría un aumento de la demanda de circulación por sus vías estructurantes. Esto implica mayor presión sobre la red vial existente, requiriéndose de un reforzamiento de los accesos hacia y entre los distintos sectores de la ciudad de modo de permitir una mejor distribución y segregación de viajes con distintos propósitos (estudio, servicios, comercio, salud, entre otros). Así, en el caso de la localidad de Tegalda, se hace particularmente necesario conformar una trama urbana que aporte mayor organización y conectividad al territorio interior del límite urbano, expresada en vías optativas intraurbanas, así como nuevas opciones para el tránsito de paso.

Tanto en la ciudad de Fresia como en la localidad de Tegalda se observa un constante y considerable flujo de camiones en los sectores centrales, ocasionado principalmente por la ausencia de vías opcionales con una infraestructura orientada específicamente al flujo eficiente de vehículos de carga, que permita a éstos evadir el paso por las áreas de mayor actividad no industrial.

Si bien las dimensiones de la red vial de ambos centros urbanos de la comuna cuentan con suficiente capacidad para los flujos vehiculares actuales y previsibles en los próximos años, considerando que las proyecciones de población al año 2040 muestran una variación notoria en el caso de Fresia (7.328 habitantes en el año 2017 a 15.514 en el año 2040) y una variación negativa en el caso de Tegalda (657 habitantes en el año 2017 y 540 en el 2040), se requiere, en ambos casos, considerar la planificación de una red vial integral que atienda en forma segregada el flujo de camiones de carga y el resto del flujo vehicular, además de aportar una mejor conexión entre los distintos sectores de la ciudad de Fresia y, particularmente de la localidad de Tegalda.

En el caso de la ciudad de Fresia es importante señalar que la localización de sitios de actividad productiva (aserraderos, entre otros) tanto al oriente como al poniente de la ciudad, genera fricciones, vale decir riesgo de accidentes y molestias para las actividades residenciales y de servicios, aparte de entorpecer la actividad productiva propiamente tal, dada la presencia de otros usos de suelo no complementarios en el entorno. De allí que se recomienda considerar, en un futuro mediano, el emplazamiento concentrado de la actividad productiva en el Área de Actividades Productivas propuesta en el acceso sur-oriente, Ruta V-30, la que además comunica con la Ruta 5, aportando eficiencia al funcionamiento de la circulación de vehículos de carga.

También se debe observar que las proyecciones de población antes señaladas se calcularon considerando el posible incremento de viviendas en el escenario de mayor crecimiento, lo que indica que la ciudad de Fresia bordearía los 15.514 habitantes en el año 2040, con un incremento de 8.186 personas, equivalente a una variación del 111,7%. En tanto Tegalda llegaría a los 540 habitantes en el año 2040, considerando el mismo

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA

MEMORIA EXPLICATIVA

escenario de análisis, con una disminución de 117 habitantes respecto del año 2017, equivalente a una variación del -17,7%.

Estas variaciones de población irían acompañadas de un considerable y mayor incremento, del 149,6%, en el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) en la comuna, vale decir de un TMDA de 7.781 vehículos contabilizados en el año 2016, se pasaría a 19.421 en el año 2040.

Estos posibles escenarios futuros refuerzan particularmente la necesidad de una complementación de la red vial interior urbana, que genere circuitos optativos a la circulación de vehículos por los centros de la ciudad de Fresia y la localidad de Tegalda, además de la planificación de vías potestativas (variantes) para el tráfico de paso y el tráfico de camiones, según lo antes señalado.

La red vial estructurante establecida por el Plan Regulador Comunal de Fresia, recoge los requerimientos de conectividad mencionados anteriormente, además de reconocer las vías existentes.

En el caso de Fresia, con respecto a las vías proyectadas, se establecen corredores viales complementarios a los existentes, los cuales permitirán, una vez implementados, generar alternativas de tránsito para el flujo de vehículos mayores. En este sentido, se proponen vías de circunvalación con respecto al centro de la ciudad de Fresia, las que relacionan el camino V-46 con el camino de acceso sur a la ciudad, correspondiente al camino V-30.

En la localidad de Tegalda el Plan reconoce la vialidad existente, además de proyectar nuevas vías que permiten completar la conectividad entre las áreas previstas para el crecimiento de la localidad.

En ambos casos, tanto para la ciudad de Fresia como para la localidad de Tegalda, se plantean ensanches viales que complementan la fluidez del tránsito en el marco del horizonte del Plan.

Se concluye así, que las vías existentes y proyectadas por el nuevo Plan Regulador Comunal de Fresia presentan perfiles y una estructura funcional que aporta suficiente capacidad para acoger el volumen de circulaciones actual y proyectado en las áreas urbanas de la comuna, en un horizonte de planificación al año 2040. Por ello, las medidas del Plan dan énfasis a la resolución de los problemas asociados a la insuficiente conectividad actual de la red vial urbana.

A la luz de los resultados obtenidos en el presente Estudio, es posible concluir que la modificación propuesta del PRC de la comuna de Fresia es factible desde el punto de vista vial, considerando su propuesta de actualización de la vialidad estructurante.

6. ANEXO: VÍAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN

A continuación se incluye el listado de vías estructurantes de la propuesta de Plan Regulador Comunal de Fresia, clasificadas según se señala en el Título II, Capítulo 3, Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el detalle de sus respectivos perfiles, según se extrae de los artículos 16 y 17 de la Ordenanza del Plan, los que se encuentran representados en los respectivos planos de zonificación del plan PRCF-F y PRCF-T.

Artículo 16 de la Ordenanza del PRC de Fresia: Terrenos destinados a Circulaciones

Los terrenos consultados por el Plan destinados a circulaciones, cuyos trazados se definen en los planos identificados en el artículo 2 de esta Ordenanza Local del Plan, en tanto su clasificación y ancho entre líneas oficiales se muestra en los siguientes cuadros:

Área Urbana de Fresia

a) Vías Colectoras:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VC	Colectora	V-46	Limite Urbano poniente, tramo 20-1.	Intersección entre Alberto Edwards y Circunvalación.	Variable 18-17	30	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VC	Colectora	Alberto Edwards (V-46)	Oriente 3	179 m hacia el poniente de la intersección entre Alberto Edwards (V-46) y Oriente 5.	Variable 19-18	30	Ensanche hacia el sur.
VC	Colectora	Alberto Edwards (V-46)	179 m hacia el poniente de la intersección entre Alberto Edwards (V-46) y Oriente 5.	Limite Urbano oriente, tramos 6-7 y 7-8.	26	30	Ensanche hacia el norte.
VC	Colectora	San Carlos	Limite Urbano poniente, tramo 20-1.	23 m hacia el poniente de la intersección de San Carlos con Padre Javier Braun.	-	20	Apertura
VC	Colectora	San Carlos	209 m hacia el oriente de la intersección San Carlos y O'Higgins.	Oriente 3	-	23	Apertura
VC	Colectora	San Carlos	Oriente 3	Oriente 4	-	20	Apertura
VC	Colectora	Manuel Irarrázaval	Limite Urbano poniente, tramos 29-20 y 20-1.	Bruno Ganswindt	-	20	Apertura
VC	Colectora	Manuel Irarrázaval	Bruno Ganswindt	310 m hacia el poniente de la intersección entre Manuel Irarrázaval y Poniente 4.	Variable 5-7	Variable 26-20	Ensanche variable hacia el sur.
VC	Colectora	Manuel Irarrázaval	310 m hacia el poniente de la intersección entre Manuel Irarrázaval y Poniente 4.	121 m hacia el poniente de la intersección entre Manuel Irarrázaval y Poniente 4.	Variable 6-7	20	Ensanche hacia ambos costados de la vía.
VC	Colectora	Manuel Irarrázaval	121 m hacia el poniente de la intersección entre Manuel Irarrázaval	Caupolicán	Variable 6-19	20	Ensanche hacia el norte.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
			y Poniente 4.				
VC	Colectora	San Martín	O'Higgins	132 m hacia el oriente de la intersección entre San Martín y O'Higgins.	Variable 10-11	20	Ensanche hacia el sur.
VC	Colectora	San Martín	132 m hacia el oriente de la intersección entre San Martín y O'Higgins.	Circunvalación 1	-	20	Apertura
VC	Colectora	Circunvalación 1	V-45	Camino a Las Beatas (V-30)	-	30	Apertura
VC	Colectora	Circunvalación 1	Camino a Las Beatas (V-30)	Alberto Edwards (V-46)	-	30	Apertura
VC	Colectora	Circunvalación 2	Circunvalación	Camino a Santa María (V-214)	-	20	Apertura
VC	Colectora	Bruno Ganswindt	110 m hacia el sur de la intersección entre San Carlos y Bruno Ganswindt.	Manuel Irarrázaval	-	20	Apertura
VC	Colectora	Sur 1	Manuel Irarrázaval	Lautaro	-	20	Apertura
VC	Colectora	Juan Schwerter	Lautaro	51 m al poniente de la intersección entre Juan Schwerter y San Enrique.	-	20	Apertura
VC	Colectora	Juan Schwerter	51 m al poniente de la intersección entre Juan Schwerter y San Enrique.	San Enrique	Variable 19-20	20	Ensanche hacia el norte.
VC	Colectora	Poniente 4	Manuel Irarrázaval	Circunvalación 1	Variable 10-9	20	Ensanche hacia el oriente.
VC	Colectora	Poniente 4	Circunvalación 1	Límite Urbano sur, tramo 18-19.	-	20	Apertura
VC	Colectora	Lautaro	Manuel Rodríguez	206 m hacia el sur de la intersección entre Lautaro y Manuel Rodríguez.	18	20	Ensanche hacia el oriente.
VC	Colectora	Lautaro	206 m hacia el sur de la intersección entre Lautaro y Manuel Rodríguez.	Límite Urbano sur, tramo 17-18.	-	20	Apertura
VC	Colectora	San Francisco	111 m hacia el sur de la intersección entre San Francisco y Juan Schwerter	140 m hacia el sur de la intersección entre San Francisco y Juan Schwerter	12	20	Ensanche hacia el poniente.
VC	Colectora	San Francisco	140 m hacia el sur de la intersección entre San Francisco y Juan Schwerter	Límite Urbano sur, tramo 17-18.	Variable 12-9	20	Ensanche en ambos costados de la vía.
VC	Colectora	Camino a Santa María (V-214)	Límite Urbano norte, tramos 2-3 y 3-4.	Circunvalación	Variable 12-13	20	Ensanche hacia el poniente.
VC	Colectora	O'Higgins	65 m hacia el sur de la intersección entre O'Higgins y Santana.	Circunvalación 1	-	20	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VC	Colectora	Oriente 2	Circunvalación 1	V-300	-	20	Apertura
VC	Colectora	Oriente 3	Alberto Edwards (V-46)	Camino a Las Beatas (V-30)	-	20	Apertura
VC	Colectora	Camino a Las Beatas (V-30)	Circunvalación 1	156 m al norponiente de la intersección entre el Camino a Las Beatas (V-30) y Sur 5.	Variable 20-19	30	Ensanche simétrico hacia ambos costados de la vía.
VC	Colectora	Camino a Las Beatas (V-30)	156 m al norponiente de la intersección entre el Camino a Las Beatas (V-30) y Sur 5.	Sur 5	Variable 19-20	30	Ensanche hacia el nororiente.
VC	Colectora	Camino a Las Beatas (V-30)	Sur 5	V-300	Variable 18-17	30	Ensanche simétrico hacia ambos costados de la vía.
VC	Colectora	V-30	V-300	Limite Urbano sur, tramo 13-14.	Variable 17-19	30	Ensanche simétrico hacia ambos costados de la vía.
VC	Colectora	V-300	Limite Urbano poniente, tramo 16-17	Limite Urbano oriente, tramo 12-13	Variable 20-19	25	Ensanche simétrico hacia ambos costados de la vía.

b) Vías de Servicio:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VS	Servicio	Circunvalación 2	Camino a Santa María (V-214)	Norte 3	-	15	Apertura
VS	Servicio	Norte 1	Limite Urbano poniente, tramo 20-1.	Circunvalación 2	-	15	Apertura
VS	Servicio	Norte 2	Circunvalación 2	Ignacio Carrera P. / Norte 3	-	15	Apertura
VS	Servicio	Ignacio Carrera P.	131 m al norte de la intersección entre Ignacio Carrera P. y Circunvalación.	Norte 2	-	15	Apertura
VS	Servicio	Norte 3	Norte 2	Camino a Santa María (V-214)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Norte 3	Camino a Santa María (V-214)	Circunvalación 2 / Manuel Montt	-	15	Apertura
VS	Servicio	Calle 1	Circunvalación 2	Camino a Santa María (V-214)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Calle 2	Oriente 1	Camino a Santa María (V-214)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Arturo Prat	145 m hacia el oriente de la intersección de Arturo Prat y Manuel Montt.	Limite Urbano oriente, tramo 6-7.	-	15	Apertura
VS	Servicio	Los Carrera	Camino a Santa María (V-214)	Manuel Montt	Variable 19-16	20	Ensanche hacia el sur.
VS	Servicio	Los Carrera	Manuel Montt	180 m hacia el oriente de la intersección entre Los Carrera y Manuel Montt.	16	20	Ensanche hacia el sur.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VS	Servicio	Los Carrera	180 m hacia el oriente de la intersección entre Los Carrera y Manuel Montt.	Limite Urbano oriente, tramo 6-7.	-	15	Apertura
VS	Servicio	San Martín	Circunvalación 1	Oriente 4	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 1	Camino a Las Beatas (V-30)	Oriente 4	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 2	Circunvalación 1	Oriente 4	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 3	Limite Urbano poniente, tramo 16-17.	Camino a Las Beatas (V-30)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 3	Camino a Las Beatas (V-30)	Oriente 3	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 4	Limite Urbano poniente, tramo 16-17.	Camino a Las Beatas (V-30)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Sur 4	Camino a Las Beatas (V-30)	Oriente 4	-	15	Apertura
VS	Servicio	Poniente 1	Limite Urbano norte, tramo 1-2.	V-46	-	15	Apertura
VS	Servicio	Poniente 2	Limite Urbano norte, tramo 1-2.	V-46	-	15	Apertura
VS	Servicio	Poniente 3	Manuel Irarrázaval	Circunvalación 1	-	15	Apertura
VS	Servicio	Poniente 5	Sur 1	Circunvalación 1	-	15	Apertura
VS	Servicio	Caupolicán	Manuel Rodríguez	Sur 1	Variable 9-10	18	Ensanche hacia el oriente.
VS	Servicio	Caupolicán	Sur 1	Circunvalación 1	-	18	Apertura
VS	Servicio	San José	Juan Schwerter	Circunvalación 1	-	15	Apertura
VS	Servicio	Oriente 1	Circunvalación 2	Violeta Parra	-	15	Apertura
VS	Servicio	Manuel Montt	Norte 3	113 m hacia el norte de la intersección entre Manuel Montt y Calle 1.	-	15	Apertura
VS	Servicio	Manuel Montt	Los Carreras	Alberto Edwards (V-46)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Oriente 4	Alberto Edwards (V-46)	Oriente 3	-	15	Apertura
VS	Servicio	Oriente 5	Arturo Prat	Alberto Edwards (V-46)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Oriente 6	Arturo Prat	Alberto Edwards (V-46)	-	15	Apertura

c) Vías Locales:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VL	Local	Norte 3	Manuel Montt	Calle 1	5	11	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Pedro Aguirre Cerda	Circunvalación 2	38 m hacia el sur del eje de Norte 3	-	11	Apertura
VL	Local	Pedro Aguirre Cerda	38 m hacia el sur del eje de Norte 3	26 m al sur del eje de Calle 1	-	11	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Camilo Henríquez	Circunvalación 2	42 m al sur del eje de Norte 3	-	11	Apertura
VL	Local	Calle 1	Camino a Santa María (V-214)	67 m hacia el poniente de la	-	11	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
				intersección entre Calle 1 y Vicente Pérez Rosales.			
VL	Local	Calle 1	67 m hacia el poniente de la intersección entre Calle 1 y Vicente Pérez Rosales.	Manuel Montt	Variable 8-9	11	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Calle 1	Manuel Montt	Norte 3	Variable 7-6	11	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Calle 2	Camino a Santa María (V-214)	Pedro Aguirre Cerda	-	11	Apertura
VL	Local	Norte 2	Norte 3	Oriente 1	-	11	Apertura
VL	Local	Norte 4	Oriente 4	60 m hacia el surponiente de la intersección entre Norte 4 y Oriente 5.	-	11	Apertura
VL	Local	Norte 4	48 m hacia el nororiente de la intersección entre Norte 4 y Oriente 5.	Límite Urbano oriente, tramo 7-8.	-	11	Apertura
VL	Local	Oriente 6	Alberto Edwards (V-46)	Norte 4	-	11	Apertura
VL	Local	Sur 5	Camino a Las Beatas (V-30)	Sur 5	Variable 8-4	11	Ensanche hacia el suroriente
VL	Local	Sur 5	Sur 5	V-300	-	11	Apertura
VL	Local	Sur 6	Oriente 2	Sur 5	-	11	Apertura

Área Urbana de Tegualda

a) Vías Colectoras:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VC	Colectora	O'Higgins (V-46)	Oriente 3	Límite Urbano sur, tramo 21-22.	Variable 19-20	26	Ensanche hacia el oriente.
VC	Colectora	Gallardo (U-96-V)	Límite Urbano norte, tramo 1-2.	Volcán Osorno	Variable 17-18	20	Ensanche hacia el poniente.

b) Vías de Servicio:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VS	Servicio	Norte 1	Límite Urbano poniente, tramo 35-36.	Maule	-	15	Apertura
VS	Servicio	Norte 2	Poniente 2	Maule	Variable 5-6	15	Ensanche hacia el sur.
VS	Servicio	Sur 1	Las Américas	Oriente 1	5	15	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VS	Servicio	Sur 1	Oriente 1	O'Higgins (V-46)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Poniente 1	Norte 2	O'Higgins (U-912-V)	-	15	Apertura
VS	Servicio	Oriente 1	Sur 1	Límite Urbano sur, tramo 27-28.	5	15	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VS	Servicio	Oriente 3	O'Higgins (V-46)	Oriente 3	Variable 12-13	15	Ensanche asimétrico respecto al eje de la

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
							vía, de 6 m hacia el norte y de 9 m hacia el sur.
VS	Servicio	Oriente 3	280 m hacia el norte de Oriente 3, tramo poniente-oriente.	Limite Urbano nororiente, tramo 14-15.	Variable 14-13	15	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.

c) Vías Locales:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Proyectado	
VL	Local	Volcán Calbuco	Limite Urbano norte, tramo 1-2.	52 m al norte de la intersección de Volcán Calbuco y Volcán Osorno.	-	11	Apertura
VL	Local	Volcán Calbuco	52 m al norte de la intersección de Volcán Calbuco y Volcán Osorno.	Volcán Osorno	Variable 7-8	11	Ensanche hacia el poniente.
VL	Local	Sur 2	Sur 1	Mirallay	-	11	Apertura
VL	Local	Sur 2	114 m hacia el oriente de la intersección Sur 2 y Mirallay.	Sur 1	-	11	Apertura
VL	Local	Sur 3	Esmeralda	Mirallay	Variable 8-9	12	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Sur 3	127 m hacia el oriente de la intersección Sur 3 y Mirallay.	Sur 1	-	11	Apertura
VL	Local	Poniente 2	Norte 2	O'Higgins (U-912-V)	-	12	Apertura
VL	Local	Oriente 2	O'Higgins (V-46)	Limite Urbano sur, tramo 27-28.	-	12	Apertura
VL	Local	Esmeralda	O'Higgins (V-46)	Sur 2	Variable 7-8	12	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Mirallay	O'Higgins (V-46)	Sur 2	Variable 6-7	11	Ensanche simétrico en ambos costados de la vía.
VL	Local	Mirallay	126 m hacia el sur de la intersección entre Mirallay y Sur 2.	Sur 1	-	12	Apertura

Artículo 17 de la Ordenanza del PRC de Fresia: Clasificación de la red vial pública

La red vial estructurante consultada por el Plan está conformada por las vías existentes graficados en los Planos establecidos en el artículo 2 de ésta Ordenanza Local, en tanto su clasificación y ancho entre líneas oficiales se muestra en los siguientes cuadros:

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Área Urbana de Fresia

a) Vías Colectoras:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VC	Colectora	Alberto Edwards	V-46	Caupolicán	Variable 22-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Alberto Edwards	Caupolicán	San José	Variable 18-21	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Alberto Edwards	San José	Camino a Santa María (V-214)	19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Alberto Edwards	Camino a Santa María (V-214)	Oriente 3	Variable 19-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Circunvalación	V-46	Caupolicán	Variable 21-20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Circunvalación	Caupolicán	San José	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Circunvalación	San José	Camino a Santa María (V-214)	Variable 19-20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Carlos	23 m hacia el poniente de la intersección de San Carlos con Padre Javier Braun.	Bruno Ganswindt	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Carlos	Bruno Ganswindt	Caupolicán	Variable 20-24	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Carlos	Caupolicán	San José	Variable 23-24	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Carlos	San José	O'Higgins	Variable 24-23	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Carlos	O'Higgins	209 m hacia el oriente de la intersección San Carlos y O'Higgins.	23	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Manuel Irrázaval	Caupolicán	O'Higgins	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Martín	Caupolicán	San José	Variable 18-20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Martín	San José	O'Higgins	Variable 20-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Bruno Ganswindt	V-46	San Carlos	Variable 20-18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Bruno Ganswindt	San Carlos	110 m hacia el sur de la intersección entre San Carlos y Bruno Ganswindt.	Variable 19-20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Juan Schwerter	San Enrique.	San Francisco	Variable	Asimilada a clase Colectora,

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
					17-18	acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Juan Schwerter	San Francisco	32 m al oriente de la intersección entre Juan Schwerter y San Teodoro.	17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Juan Schwerter	32 m al oriente de la intersección entre Juan Schwerter y San Teodoro.	Balmaceda	22	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Juan Schwerter	Balmaceda	O'Higgins	18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Caupolicán	Circunvalación	Alberto Edwards	Variable 18-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Caupolicán	Alberto Edwards	Manuel Irarrázaval	19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Caupolicán	Manuel Irarrázaval	San Martín	Variable 17-18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Lautaro	Alberto Edwards	Manuel Irarrázaval	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Lautaro	Manuel Irarrázaval	Manuel Rodríguez	Variable 19-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San José	Circunvalación	Alberto Edwards	Variable 16-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San José	Alberto Edwards	Manuel Irarrázaval	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San José	Manuel Irarrázaval	Juan Schwerter	Variable 20-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Francisco	Alberto Edwards	Manuel Irarrázaval	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Francisco	Manuel Irarrázaval	Juan Schwerter	Variable 20-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	San Francisco	Juan Schwerter	111 m hacia el sur de la intersección entre San Francisco y Juan Schwerter.	Variable 20-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Camino a Santa María (V-214)	Circunvalación	Los Carrera	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Camino a Santa María (V-214)	Los Carrera	Alberto Edwards	Variable 22-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins	Alberto Edwards	San Carlos	21	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins	San Carlos	San Martín	19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
						Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins	San Martín	Juan Schwerter	Variable 15-18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins	Juan Schwerter	65 m hacia el sur de la intersección entre O'Higgins y Santana.	Variable 17-18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Oriente 3	Los Carrera	Alberto Edwards (V-46)	19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Camino a Las Beatas (V-30)	O'Higgins	Circunvalación 1	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.

b) Vías de Servicio:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VS	Servicio	Ignacio Carrera P.	Circunvalación	131 m al norte de la intersección entre Ignacio Carrera P. y Circunvalación.	Variable 15-14	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Arturo Prat	Camino a Santa María (V-214)	Manuel Montt	15	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Arturo Prat	Manuel Montt	145 m hacia el oriente de la intersección de Arturo Prat y Manuel Montt.	Variable 15-16	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Juan Schwerter	O'Higgins	Camino a Las Beatas (V-30)	Variable 16-11	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Caupolicán	San Martín	Manuel Rodríguez	18	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Oriente 1	Violeta Parra	Circunvalación	Variable 16-15	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Manuel Montt	113 m hacia el norte de la intersección entre Manuel Montt y Calle 1.	Calle 1	15	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Manuel Montt	Calle 1	Los Carreras	15	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.

c) Vías Locales:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VL	Local	Pedro Aguirre Cerda	26 m al sur del eje de Calle 1	Los Carrera	Variable 12-16	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VL	Local	Camilo Henríquez	42 m al sur del eje de Norte 3	Los Carrera	Variable 10-18	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VL	Local	Calle 2	Pedro Aguirre Cerda	Manuel Montt	11	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
						Art. 2.3.1 de la OGUC.
VL	Local	Norte 4	60 m hacia el surponiente de la intersección entre Norte 4 y Oriente 5.	48 m hacia el nororiente de la intersección entre Norte 4 y Oriente 5.	11	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VL	Local	Violeta Parra	Oriente 1	Camino a Santa María (V-214)	Variable 16-12	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VL	Local	Oriente 5	Alberto Edwards (V-46)	Norte 4	11	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.

Área Urbana de Tegalda

a) Vías Colectoras:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VC	Colectora	O'Higgins (U-912-V)	Límite Urbano poniente, tramos 34-35 y 35-36.	Maule	Variable 20-18	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins (V-46)	Maule	Las Américas	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins (V-46)	Las Américas	Esmeralda	Variable 22-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	O'Higgins (V-46)	Esmeralda	Oriente 3	Variable 21-19	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Gallardo (U-96-V)	Volcán Osorno	Norte 2	Variable 18-16	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Gallardo (U-96-V)	Norte 2	Blanco	17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Blanco	Gallardo (U-96-V)	Maule	Variable 13-17	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Norte 2	Gallardo (U-96-V)	Maule	16	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Maule	Norte 2	Blanco	Variable 16-20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VC	Colectora	Maule	Blanco	O'Higgins (V-46)	20	Asimilada a clase Colectora, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.

b) Vías de Servicio:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VS	Servicio	Las Américas	Maule	O'Higgins (V-46)	Variable 15-12	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Maule	O'Higgins (V-46)	Las Américas	Variable 16-20	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC.
VS	Servicio	Maule	Las Américas	Límite Urbano	Variable	Asimilada a clase Servicio,

PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA
MEMORIA EXPLICATIVA

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
				sur, tramo 31-32.	12-13	acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC
VS	Servicio	Oriente 3	Oriente 3	280 m hacia el norte de Oriente 3, tramo poniente-oriente.	Variable 19-16	Asimilada a clase Servicio, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC

c) Vías Locales:

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Observaciones
			Desde	Hasta		
VL	Local	Volcán Osorno	Volcán Calbuco	Gallardo (U-96-V)	Variable 11-15	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC
VL	Local	Sur 2	Mirallay	114 m hacia el oriente de la intersección Sur 2 y Mirallay.	Variable 7-6	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC
VL	Local	Sur 3	Mirallay	127 m hacia el oriente de la intersección Sur 3 y Mirallay.	Variable 7-6	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC
VL	Local	Mirallay	Sur 2	126 m hacia el sur de la intersección entre Mirallay y Sur 2.	11	Asimilada a clase Local, acorde a lo dispuesto en el Art. 2.3.1 de la OGUC